



TINGMÄRGID



DETAILPLANEERINGU ALA PIIR
OLEMASOLEVA KINNISTU PIIR
MOODUSTATAVA KRUNDI PIIR
OLEMASOLEV AUTOLIIKLUSE ALA
LIKVIDEERITAV AUTOLIIKLUSE ALA
PLANEERITUD AUTOLIIKLUSE ALA
OLEMASOLEV KÖNNITEE
PLANEERITUD KÖNNITEE
PLANEERITUD KÖNNITEE / HOOLDUSAUTO JUURDEPÄÄS
PLANEERITUD RIDAELAMU VÕIMALIK ASUKOHT
PLANEERITUD HOONESTUSALA
PLANEERITUD HALJASTUS
JUURDEPÄÄS KRUNDILE
JUURDE- JA VÄLJAPÄÄS PLANEERINGUALAE
OLEMASOLEV KRAAV
JUURDEPÄÄSUSERVITUUDI VAJADUSEGA ALA
TEHNOVÕRGU SERVITUUDI VAJADUSEGA ALA



SERVITUUDI VAJADUSEGA ALA ÜVK RAJATISTE LIGIPÄÄSUKS
VAREM PROJEKTEERITUD TEHNOVÕRGU SERVITUUDI VAJADUSEGA ALA
PLANEERITAV ÜMBERPÖÖRAMISE PLATS 8x10m (kõvakattega ala)

PROJEKTEERITUD TALLINNA VÄIKE RINGTEE


AUTOLIIKLUSE ALA
KERGLIIKLUSTEE
JALGRATTATEE
HALJASTUS
TEE KAITSEVÕÖND

OLEMASOLEVAD TEHNORAJATISED

KESKPINGE MAAKAABEL
MADALPINGE KAABEL
KANALISATSIOONITORUSTIK
KANALISATSIOONI SURVETORUSTIK
SADEMEVEE KANALISATSIOONITORUSTIK
VEETORUSTIK
GAASITORUSTIK
SIDEKAABEL



TULETÕRJE VEEVÕTU HÜDRANT



PÕHIHOONE / ABIHOONE

PLANEERITAV PARKIMISKOHTADE ARV ÕUES
PLANEERITAV PARKIMISKOHTADE ARV HOONES
EHITISEALUNE PIND
PÕHIHOONE / ABIHOONE
MOODUSTATAVA KRUNDI POSITSIOONI NUMBER

KRUNTIDE EHTISÕIGUS JA KITSENDUSED NING ARHITEKTUURSED NÕUDED

Hoonestusala pos.nr.	Krundi suurus m²	Lubatud maks. ehitus- alune pind m²	Maksimaalne eluhoone korruselisus / kõrgus	Maksimaalne abihoone korruselisus / kõrgus	Hoonete max. lubatud arv (peahoone+abihoone)	Maa ehitistatav ja osastatav ala kaasatrukkuse ligile	Maa sihtstatav ja osastatav DP ligile	Suletud bruto pind sihtstatav alale vastavalt kaasatrukkuse ligile m²	Tulepuisusklass	Normatiivne parkimiskohtade arv	Kitsendused	Servituudi seadmise vajadus	Arhitektuurinõuded
1	2620	700	2/8m	1/4,5m	1/2	E 100%	EEr 100%	1400	TP3	12	• Tee kaitsevöönd, sõiduraja servast 30m;	• veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile, 2m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • gaasitrassi liitumispunktile, 1m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • servituudivajadusega ala planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1m laiselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile, 2m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • gaasitrassi liitumispunktile, 1m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • servituudivajadusega ala planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1m laiselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • juurdepääsu servituudi vajadusega ala; • veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile, 2m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • gaasitrassi liitumispunktile, 1m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • servituudivajadusega ala planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1m laiselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • juurdepääsu servituudi vajadusega ala; • planeeritud alajaamale, 2m laiselt alajaama väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile, 2m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • gaasitrassi liitumispunktile, 1m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • servituudivajadusega ala planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1m laiselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • juurdepääsu servituudi vajadusega ala; • planeeritud alajaamale, 2m laiselt alajaama väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile, 2m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • gaasitrassi liitumispunktile, 1m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • servituudivajadusega ala planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1m laiselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • juurdepääsu servituudi vajadusega ala; • planeeritud alajaamale, 2m laiselt alajaama väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile, 2m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • gaasitrassi liitumispunktile, 1m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • servituudivajadusega ala planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1m laiselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • juurdepääsu servituudi vajadusega ala; • planeeritud alajaamale, 2m laiselt alajaama väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;	• Hoone (hoonete) eskiisprojektid peab kooskõlastama Rae vallarhitektiga; • krundi või pakkneda kaks abihoonet; • hoone ehitusala on määratud naaber elamumaa krundi piiridest minimaalselt nelja meetri kaugusele; • elamu suurim lubatud kõrgus on 8 m ja suurim lubatud korruste arv 2 korrust; • abihoone lubatud suurim kõrgus on 4,5 m, suurim lubatud korruste arv 1; • hoonete ±0.00 on planeeritavast maapinnast 0,5 - 1,0 meetrit kõrgemal; • katusekalde 0 - 20°; • Katusematerjalideks kasutada rullmaterjale, kivi ja plekki; • välisviimistluses võib kasutada betooni, klaasi, tellist, krohvi, putu ja ilmastikukindlat ehitusplati; • vältida naturaalset materjale ilmeerivaid materjale; • mitte projekteerida ümarpalkhooneid; • abihoone(-d) ja püre peavad sobima materjalikasutuse ja värvivalikut põhiohne arhitektuuriga.
2	2825	700	2/8m	1/4,5m	1/2	E 100%	EEr 100%	1400	TP3	12	• Tee kaitsevöönd, sõiduraja servast 30m;	• veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile, 2m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • gaasitrassi liitumispunktile, 1m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • servituudivajadusega ala planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1m laiselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • juurdepääsu servituudi vajadusega ala; • veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile, 2m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • gaasitrassi liitumispunktile, 1m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • servituudivajadusega ala planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1m laiselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • juurdepääsu servituudi vajadusega ala; • planeeritud alajaamale, 2m laiselt alajaama väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile, 2m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • gaasitrassi liitumispunktile, 1m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • servituudivajadusega ala planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1m laiselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • juurdepääsu servituudi vajadusega ala; • planeeritud alajaamale, 2m laiselt alajaama väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;	
3	2830	700	2/8m	1/4,5m	1/2	E 100%	EEr 100%	1400	TP3	12	• Tee kaitsevöönd, sõiduraja servast 30m;	• veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile, 2m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • gaasitrassi liitumispunktile, 1m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • servituudivajadusega ala planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1m laiselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • juurdepääsu servituudi vajadusega ala; • veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile, 2m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • gaasitrassi liitumispunktile, 1m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • servituudivajadusega ala planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1m laiselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • juurdepääsu servituudi vajadusega ala; • planeeritud alajaamale, 2m laiselt alajaama väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;	
4	2662	700	2/8m	1/4,5m	1/2	E 100%	EEr 100%	1400	TP3	12	• Tee kaitsevöönd, sõiduraja servast 30m;	• veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile, 2m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • gaasitrassi liitumispunktile, 1m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • servituudivajadusega ala planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1m laiselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • juurdepääsu servituudi vajadusega ala; • planeeritud alajaamale, 2m laiselt alajaama väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;	
5	2429	700	2/8m	1/4,5m	1/2	E 100%	EEr 100%	1400	TP3	12	• Tee kaitsevöönd, sõiduraja servast 30m;	• veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile, 2m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • gaasitrassi liitumispunktile, 1m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • servituudivajadusega ala planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1m laiselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • juurdepääsu servituudi vajadusega ala; • planeeritud alajaamale, 2m laiselt alajaama väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;	
6	2302	490	2/8m	1/4,5m	1/2	E 100%	EEr 100%	980	TP3	8	• Tee kaitsevöönd, sõiduraja servast 30m;	• veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile, 2m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • gaasitrassi liitumispunktile, 1m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • servituudivajadusega ala planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1m laiselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • juurdepääsu servituudi vajadusega ala; • planeeritud alajaamale, 2m laiselt alajaama väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;	
7	2752	700	2/8m	1/4,5m	1/2	E 100%	EEr 100%	1400	TP3	12	• Tee kaitsevöönd, sõiduraja servast 30m;	• veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile, 2m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • gaasitrassi liitumispunktile, 1m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • servituudivajadusega ala planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1m laiselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;	
8	2296	-	-	-	-	Üm 100%	Üm 100%	-	-	-		• varem projekteeritud sademevee kanalisatsioonitrassile, 2m trassi teljest mõlemale poole võrguvaldaja kasuks;	
9	1730	-	-	-	-	Üm 100%	Üm 100%	-	-	-		• varem projekteeritud sademevee kanalisatsioonitrassile, 2m trassi teljest mõlemale poole võrguvaldaja kasuks;	
10	1676	-	-	-	-	L 100%	L 100%	-	-	-		• veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi 2m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • gaasitrassi liitumispunktile, 1m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • servituudivajadusega ala planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1m laiselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • juurdepääsu servituudi vajadusega ala; • planeeritud alajaamale, 2m laiselt alajaama väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;	
11	1160	-	-	-	-	L 100%	L 100%	-	-	-	• Tee kaitsevöönd, sõiduraja servast 30m;	• veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi 2m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • gaasitrassi liitumispunktile, 1m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • servituudivajadusega ala planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1m laiselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • juurdepääsu servituudi vajadusega ala; • planeeritud alajaamale, 2m laiselt alajaama väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;	
12	167	-	-	-	-	L 100%	L 100%	-	-	-		• veetrassi, sademevee ja reovee kanalisatsioonitrassi 2m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • gaasitrassi liitumispunktile, 1m liitumispunkti keskmeist ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • servituudivajadusega ala planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile, 1m laiselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks; • juurdepääsu servituudi vajadusega ala; • planeeritud alajaamale, 2m laiselt alajaama väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;	
13	11 654	-	-	-	-	L 100%	L 100%	-	-	-		• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassile, 2m trassi teljest mõlemale poole võrguvaldaja kasuks;	



PLANEERITAVA ALA NÄITAJAD:

Planeeritava ala suurus	3,71 ha	
Kavandatud kruntide arv	13	
Krunditava ala maa bilanss:		
elamumaa	18 420 m²	50%
transpordimaa	14 657 m²	39%
üldkasutatav maa	4026 m²	11%
Korruselisus	2	
Plan. parkimiskohtade arv	80	

MÄRKUSED:

1. Topo-geodeetilise alusplani koostas geodeesiakeskus OÜ Geokulgur, 16.12.2018, töö number 04-12-18;



Planeeringu koostamise korraldaja
Planeerija
Arhitekt
Projekti juht
Tehnik

Rae Vallavalitsus
Optimal Projekt OÜ
I. Pungar
A. Anton
K. Kuus

RAE VALD, JÄRVEKÜLA
ORUVÄLJA KINNISTU JA LÄHIALA
DETAILPLANEERING
PÕHIJONIS

Töö nr. 319
DP
M 1:1000
09.02.2022
AS-04